

- I Informations générales _____ P.2
- II Données techniques _____ P.3

Contact technique :

Régisseuse Générale Evénements et Salons: Yvonne BISSAC
01 53 35 50 19 / 06 20 27 40 52
y.bissac@104.fr



I Informations générales

A. Présentation

Les anciennes écuries des Pompes Funèbres ont conservé toute leur authenticité. Leurs huit espaces (travées) divisés en deux zones distinctes : les ECURIES NORD et les ECURIES SUD sont reliées par un espace central, LA PLACE, pouvant servir d'aire d'accueil. L'ensemble est desservi par la rampe principale qui mène directement à la NEF CURIAL et par un escalier côté rue Curial. Les espaces donnent sur deux cours anglaises.

B. Accès

Accès visiteurs : 5 Rue Curial, 75019 Paris

Accès technique : 104 rue d'Aubervilliers 75019 Paris.

- Depuis la rampe parking niveau -1 par le quai de déchargement.
Hauteur sous plafond de la rampe d'accès : **3,60 m maximum !**
- Par la Halle Aubervilliers pour les autres véhicules selon planning à valider.

C. Dimensions

Salle	ECURIES NORD	ECURIES SUD	PLACE
Surface	670m ²	700m ²	550m ²
Longueur	37,60m	39,6m	45m
Largeur (18,30m	18,30m	19,50m
1 travée 'en moyenne) : 170m ²	18 X 9m	18 X 9m	X
Hauteur sous plafond	3,50m	3,50m	3,70m
Surface Cour Anglaises	330m ²	292m ²	X
Ascenseur 1		Ascenseurs 2 & 3	
CMU	3200 daN	CMU	2000 daN
Longueur	3,20 m	Longueur	2,70 m
Largeur	1,75 m	Largeur	1,50 m
Hauteur	2,29 m	H / H portes	2,50m / 2,30m

D. Sécurité

**L'ensemble des espaces fermés du 104 sont non-fumeur.
Vous disposez néanmoins de plusieurs zones extérieures fumeur**

Merci de ne pas bloquer les portes, de cacher ou de déplacer les extincteurs.

La législation impose un éclairage permanent de sécurité en salle, il n'y a donc pas de vrai « noir » dans les salles. Les enjeux sécuritaires étant prioritaires aux enjeux artistiques, nous ne pouvons diminuer partiellement ou complètement la luminosité des différents organes de sécurité.

L'utilisation de machine à brouillard est autorisée sous certaines conditions et avec l'accord de la Direction Technique du fait de l'équipement de sécurité incendie.

II Données techniques

A. Plateau

- Sol en béton poli, charge au sol : 1000 daN/m²
- Espaces de plain-pied
- Pas de pente

B. Machinerie

- Possibilités d'accroche sous IPN à créer (nous consulter)
- Barres d'accroches PLACE : 60 daN/ml

C. Distribution électrique

Les branchements électriques sont faits exclusivement par l'équipe technique du CENTQUATRE et/ou sous sa supervision.

Lumière :

Puissance électrique : 2 x 160A Tétra, répartis sur 8 rails de puissance de type Canalis par ECURIE

Son : nous consulter

D. Divers

- Ces espaces ne disposent pas de régie.
- Climatisation et chauffage (limite maxi 14°C pour -5°C en extérieur / mini 19°C pour 25°C).
- Le niveau sonore d'utilisation maximal est fixé à 85 dB (A).
- Espaces vitrés donc lumière du jour.
- 4 rails d'éclairage type Nokia par travée répartis 2 x 10A – 6 projecteurs / travée, projecteurs supplémentaires à fournir par vos soins.